



Modello RPR550




Tipo di Fluido : Acqua , Bevande , Aria compressa

Temperatura di esercizio : 0.....+70°C

Pressione d'esercizio : 0.....20 bar

Materiali costruttivi :



Codice	ØD1	ØD2	B1	B2	ØE1	ØE2	L	H
RPR550-04-04	4	4	14,7	14,7	13,2	13,2	24,5	24,5
RPR550-06-06	6	6	16,1	16,1	15	15	27,6	27,6
RPR550-08-04	8	4	17,5	14,7	17,6	13,2	28,3	29,7
RPR550-08-06	8	6	17,5	16,1	17,6	17,6	30,7	30,3
RPR550-08-08	8	8	17,5	17,5	17,6	17,6	30,7	30,7
RPR550-10-06	10	6	20,1	16,1	23	17,6	37,8	36,1
RPR550-10-08	10	8	20,1	17,5	20	20	35,8	35,5
RPR550-10-10	10	10	20,1	20,1	20	20	35,8	35,8
RPR550-12-06	12	6	24,7	16,1	23	17,6	38,5	36,1
RPR550-12-08	12	8	24,7	17,5	23	17,6	38,5	36,5
RPR550-12-10	12	10	24,7	20,1	23	23	43,2	42,5
RPR550-12-12	12	12	24,7	24,7	23	23	43,2	43,2
RPR550-15-15	15	15	29,4	29,4	28	28	52,2	52,2
RPR550-22-22	22	22	33,8	33,8	35,5	35,5	63,9	63,9