

RESINA DI SILICONE

DISTACCANTE PERMANENTE SPRAY

CARATTERISTICHE

Base: Resina di silicone auto reticolante
Propellente: Idrocarburi, denaturati e inodori

PROPRIETÀ

- Mantiene le sue caratteristiche sino a 250 °C
- Resiste per molte ore di lavoro

CAMPI D'IMPIEGO

Industrie per la produzione di gomma, materie plastiche e legno.

DESCRIZIONE

RESINA DI SILICONE è un distaccante spray permanente per la sformatura della gomma. Forma un film distaccante che vetrifica sullo stampo e dura per molte ore di lavoro.

Trattamento per gli stampi nello stampaggio della gomma, delle materie plastiche (poliesteri, acetato di cellulosa, polietilene, amminoplasti, fenoplasti, polistirolo, derivati epossidici, vinilici e acrilici), dei cilindri delle macchine incollatrici, spalmatrici dell'industria tessile, dei piani delle presse d'incollaggio per agglomerati di legno e per conchiglie o scanalature (Croning).

A differenza dei comuni distaccanti anche a base di fluidi siliconici, RESINA DI SILICONE assicura un'azione permanente. La resina aderisce allo stampo formando un film compatto e resistente esplicando un efficace potere distaccante che permane nel tempo, sino a 100 ore di lavoro.

Mantiene le sue caratteristiche sino a 250° C.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

RESINA DI SILICONE non catalizza a temperatura ambiente.

Per ottenere una buona aderenza è necessario sgrassare e pulire perfettamente il supporto.

Spruzzare a brevi getti da una distanza di circa 30 cm.

La resina così spruzzata sullo stampo deve essere riscaldata per 15 minuti a 150 °C o 30 minuti a 120 °C.

Nel caso in cui la resina sia ancora appiccicosa e quindi non catalizzata è necessario proseguire con il riscaldamento.

Dopo la cottura si sarà formata sul supporto una pellicola invisibile di resina vetrificata e lo stampo sarà pronto per l'impiego.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml

Cartoni da 25 pezzi

Codice 10210/05

Data ultima revisione: 09.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

